

SUPER SHORT 1/2" SQ SIZE IMPACT WRENCH

MI-1650

実用トルク
330
Nm

コンパクト
&
パワフル

スーパーショート インパクトレンチ


■ コンパクト&パワフル

全長 120mm、質量 1.54kg のコンパクトボディと実用トルク 330Nm を実現。幅広い用途でご活用いただけます。

■ ツインハンマ

クラッチ機構を採用

ツインハンマクラッチ機構の採用により、低振動を実現。作業性が向上します。



差込角
12.7mm(1/2")角

クラッチ機構
ツインハンマ



左右回転切換え
&
レギュレータレバー
(左右:3段階)

無段階式
スロットルボタン
スムーズな立上がり
を可能にします。

ハンドル後方排気
作業環境の低騒音化
に貢献します。

仕様

差込角	: 12.7mm (1/2")
能力ボルト径	: 16 mm
最大トルク	: 500 Nm
質量	: 1.54 kg
全長	: 120 mm
無負荷時回転数	: 10,000 rpm
無負荷時空気消費量	: 0.6 m ³ /min
負荷時空気消費量	: 0.4 m ³ /min
エアインレット	: PT 1/4
ホース内径	: 3/8" (9.5mm)

*性能は使用空気圧 0.6MPa(6kgf/cm²) の数値です。
*本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。

■ 主な作業用途

- ① エンジンルーム内メンテナンス
- ② キャリバー脱着作業
- ③ 乗用車タイヤの脱着作業
- ④ 建設機械のメンテナンス作業
- ⑤ 農機具メンテナンス作業

