

1/2" SQ SIZE STANDARD IMPACT WRENCH

MI-165H



スタンダード インパクトレンチ

■ ピンクラッチ・メカニズムを採用し、高い汎用性を実現しました。

エアインパクトレンチの中でも長い歴史をもつピンクラッチ・メカニズムを採用。高いトルクとバランス良い作業性で、様々な作業にご使用いただけます。

■ 低騒音仕様(ハンドル後方排気)

作業現場の騒音をおさえるため、ハンドル後方排気を採用しています。

■ 左方向トルク常時全開仕様

作業効率をより高めるため、左方向のトルクを常時全開の仕様としました。

■ 微調整式スロットル

微調整式スロットルにより、スムーズな立ち上がりが可能で、確実な締め付け作業を可能とします。



差込角
12.7mm(1/2")角

クラッチ機構
ピンクラッチ



プッシュ式左右切り替え
&
レギュレータレバー
左方向：1段階
右方向：4段階


無段階式
スロットルボタン
スムーズな立ち上がり
を可能にします。

ラバーグリップハンドル

ハンドル後方排気
作業環境の低騒音化
に貢献します。

仕様

差込角	: 12.7mm (1/2")
能力ボルト径	: 16 mm
最大トルク	: 460 Nm
質量	: 2.3 kg
全長	: 194 mm
無負荷時回転数	: 7,500 rpm
無負荷時空気消費量	: 0.8 m ³ /min
負荷時空気消費量	: 0.4 m ³ /min
エアインレット	: PT 1/4
ホース内径	: 3/8" (9.5mm)



* 性能は使用空気圧 0.6MPa(6kgf/cm²) の数値です。
* 本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。

