

HIGH TORQUE DOUBLE ACTION SANDER

MS-780



高性能ダブルアクションサンダー

■ エルゴノミック形状を採用

人間工学に基づいたデザインで
抜群のフィット感を実現しました。

■ 軽量ボディ(質量820g)と 高いバランス性

ボディの軽量化と回転時の高い
バランス性により作業者の負担
を軽減します。

■ 回転トルクをアップ


バランスウェイトの改良
により、特に低回転時の
研磨に威力を発揮し、
作業効率を高めます。



非吸塵タイプ
MS-780N6-5
(パッド 125mm タイプ)



自吸塵タイプ
MS-780G6



仕様

| 型式 | タイプ | パッド サイズ mm | オービット ダイヤ mm | 無負荷 回転数 rpm | 質量 kg | 全長 mm | 全高 mm | 空気 消費量 m ³ /min |
|--------------|------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------------------------------|
| MS-780N6-5/6 | 非吸塵式 | Φ125/150 | 5 | 12,000 | 0.82/0.83 | 158 | 103 | 0.4 |
| MS-780G6 | 自吸塵式 | Φ125 | 5 | 12,000 | 0.88 | 220 | 103 | 0.4 |

* 性能は、使用空気圧 0.6MPa(6kgf/cm²) の数値です。
* 本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。

・エアインレット：PT1/4
・ホース内径：1/4" (6.35mm)

- #### ■ パッドタイプ)
- ・フックフェースパッド
(マジック式ペーパー用)
 - ・ビニールフェースパッド
(ノリツキペーパー用)

