

HYDRAULIC BREAKER DUST CHISEL

ダストチゼル



作業効率
アップ

&

長寿命

■ 耐摩耗性 & 寿命アップ!

先端に設けた溝の分、焼入れ表面積が拡大。
耐摩耗性が向上し、チゼルの寿命がアップします。

■ 作業効率アップ!

溝があることで破砕物へ突き刺さりやすくなります。
さらに破砕後の破砕片が溝にそって上部に逃げる
ため、チゼル先端が破砕物に直接あたりやすくな
り、破砕効率が上がります。

■ 先端が丸みを帯びにくい

溝よりも平らな面が先に摩耗し、溝の部分が遅れ
て摩耗する事で先端が丸みを帯びにくくなります。

溝にそって
破砕片が上部
へ逃げる

平らな面が
先に摩耗

【仕様】

ブレーカ型式	直径 (mm)	全長 (mm) 標準	全長 (mm) ロング	質量 (kg) 標準 / ロング
TNB-1M	45	470	-	5/-
TNB-2M	50	500	600	6/7
TNB-3M	58	600	700	10/11
TNB-3MB	58	600	700	10/11
TNB-4M	64	650	740	13/14
TNB-5M/6M	75	750	900	20/23
TNB-6E	95	800	-	39/-
TNB-7E	115	1000	-	67/-
TNB-7J	105	1050	-	70/-
TNB-141LU	135	1200	-	115/-
TNB-151LU	135	1230	-	120/-

* 本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。

TOKU  東空販売株式会社

www.toku-net.co.jp

本社 〒812-0043 福岡市博多区堅粕4丁目3-4



■ 営業本部 TEL: 092-441-0019
 ■ 九州営業所 TEL: 092-471-7521 ■ 広島営業所 TEL: 082-237-4695
 ■ 大阪営業所 TEL: 06-6976-1334 ■ 名古屋営業所 TEL: 052-361-6565
 ■ 東京営業所 TEL: 03-3695-2921 ■ 東北営業所 TEL: 022-231-4646
 ■ 札幌営業所 TEL: 011-821-8183 ■ 国際営業部 TEL: 092-431-0401

【取扱店】