

EXTRA LIGHTWEIGHT 1/2"SQ SIZE IMPACT WRENCH

MI-16M

小型
超軽量

最大トルク
330
Nm


小型・超軽量 インパクトレンチ

小型・超軽量デザイン

小型・超軽量デザインで、
抜群の作業性を発揮します。

ツインハンマ クラッチ機構を採用

高耐久のツインハンマクラッチ
機構を採用。
低振動を実現し作業性が
向上します。



ロング仕様の
アンビルシャフト
もございます。

無段階式
スロットルボタン
スムーズな立上がり
を可能にします。

ラバーグリップハンドル

レギュレータ

ハンドル後方排気
作業環境の低騒音化
に貢献します。

差込角
12.7mm(1/2")角

クラッチ機構
ツインハンマ

左右切換え
レバー

仕様

差込角	: 12.7mm(1/2")
能力ボルト径	: 16 mm
最大トルク	: 450 Nm
質量	: 1.5 kg
全長	: 170 mm
無負荷時回転数	: 7,200 rpm
無負荷時空気消費量	: 0.6 m³/min
負荷時空気消費量	: 0.4 m³/min
エアインレット	: PT 1/4"
ホース内径	: 3/8" (9.5mm)

*性能は使用空気圧 0.6MPa(6kgf/cm²) の
数値です。

*本カタログの仕様は、改良のため予告なく
変更することがございます。

主な作業用途

- ① エンジンルーム内メンテナンス
- ② キャリバー脱着作業
- ③ 乗用車タイヤの脱着作業
- ④ 建設機械のメンテナンス作業

