

2026

NEW MODEL



さらに強く。さらに使いやすく。

マイコン制御による自動シャットオフ機能搭載 **PAT.**

12.7mm 角  
充電式シャットオフインパクトレンチ

MBI-  
160TX

ボルト・ナットの  
トルク管理を強力サポート!!



12.7mm角 充電式シャットオフ インパクトレンチ

# MBI-160TX

2026  
NEW MODEL



従来機よりもさらに強く、使いやすくなって新登場

マイコン制御による

**自動  
シャットオフ  
機能 PAT.**

回転開始ではなく

**打撃開始より  
0.8秒で  
自動停止**



ブラシレスモーター搭載


## ■ 締め付けモード切替機能の設定例

	弱	1	2	3	4	強
回 転 数		700回/分	1,100回/分	1,500回/分	2,000回/分	
モ ー ド	シャットオフモード選択時(右回転のみ)					
打 撃 方 法	打撃開始から約0.8秒で自動停止					
締 付 け ト ル ク		最大約50Nm	最大約70Nm	最大約90Nm	最大約120Nm	
普 通 車			○	◎		
軽 自 動 車	○	◎				
大 型 S U V 車			○	◎		
欧 州 車			○	◎		

※ 本機で仮締め後、必ずトルクレンチでの最終締め付けを行ってください。  
※ スチールホイールの場合、◎の設定で締め過ぎになる場合は、設定を1段下げて○でご使用ください。  
※ 反時計回り方向は、常時連発モードでトルク全開となるためご注意ください。

## ■ 仕様

能力	普通ボルト	M10～M18
	高力ボルト	M10～M14
差 込 角	12.7mm (1/2インチ)	
最大緩めトルク	550Nm	
シャットオフトルク	50・70・90・120Nm	
質 量	2.0kg	
全 長	144mm	
全 高	251mm	
充 電 時 間	25.0 分	
蓄 電 池 形 名	BSL36A18X	
蓄 電 池 容 量	5Ah/18V	
モ ー タ ー	直流ブラシレスモーター	
振 動 3 軸 合 成 値	14.4m/s <sup>2</sup>	
実 用 騒 音	100dBA	
ク ラ ッ チ 機 構	2 ジョー	



最新式バッテリー搭載

エラストマの採用で  
堅牢性・耐水性・耐衝撃性アップ

急速  
充電 25分

充電器標準付属

【付属品】・蓄電池x2(本体装着・スペア)・充電器・収納ケース

\* 本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。

**TOKU** 東空販売株式会社  
www.toku-net.co.jp

本社 〒812-0043 福岡市博多区堅粕4丁目3-4

■ 営業本部 TEL: 092-441-0019  
■ 九州営業所 TEL: 092-471-7521  
■ 大阪営業所 TEL: 06-6976-1334  
■ 東京営業所 TEL: 03-3695-2921  
■ 札幌営業所 TEL: 011-821-8183  
■ 広島営業所 TEL: 082-237-4695  
■ 名古屋営業所 TEL: 052-361-6565  
■ 東北営業所 TEL: 022-231-4646  
■ 国際営業部 TEL: 092-431-0401



【取扱店】