

2026
NEW MODEL

トルク
管理
システム
ツール

マイコン制御による

左右自動シャットオフ機能搭載!!

ISO/JIS どちらの規格タイヤにも仮締め対応が可能!

PAT.

19mm角
充電式シャットオフインパクトレンチ

MBI-
250TX



ボルト・ナットの
トルク管理を強力サポート!!



L: 170mm



超ロングソケット19SQL33F
(オプション)

東空販売株式会社

www.toku-net.co.jp



19mm角 充電式シャットオフ インパクトレンチ

MBI-250TX

2026
NEW MODEL

トルク
管理
システム
ツール


従来機よりもさらに強く、使いやすくなって新登場!!

マイコン制御による

自動
シャットオフ
機能 PAT.

回転開始ではなく

打撃開始より
0.8秒で
自動停止



ブラシレスモーター搭載

ISO/JISどちらの規格タイヤにも仮締め対応が可能!


■ 締め付けモード切替機能の設定例

	1	2	3	4
回 転 数	800回/分	850回/分	1,100回/分	1,300回/分
モ ー ド	シャットオフモード選択時(左右とも)			
打 撃 方 法	打撃開始から約0.8秒で自動停止			
締 付 け ト ル ク	最大約200Nm	最大約250Nm	最大約300Nm	最大約400Nm

※ 本機で仮締め後、必ずトルクレンチでの最終締め付けを行ってください。

■ 仕様

能力	普通ボルト	M12 ~ M36
	高力ボルト	M10 ~ M27
差 込 角		19mm (3/4インチ)
最大緩めトルク		2100Nm
シャットオフトルク		200・250・300・400Nm
質 量		3.9kg
全 長		221mm
全 高		290mm
充 電 時 間		25.0 分
蓄 電 池 形 名		BSL36A18X
蓄 電 池 容 量		2.5Ah/36V
モ ー タ ー		直流ブラシレスモーター
振 動 3 軸 合 成 値		17.7m/s ²
実 用 騒 音		101dBA
ク ラ ッ チ 機 構		2 ジョー



超ロングソケット19SQL33F
(オプション)



最新式バッテリー搭載

エラストマの採用で
堅牢性・耐水性・耐衝撃性アップ

急速
充電 25分
充電器標準付属



トラックタイヤ交換作業



建設機械メンテナンス

【付属品】

・蓄電池x2(本体装着・スペア)・充電器・収納ケース

* 本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。

TOKU 東空販売株式会社

www.toku-net.co.jp

本社 〒812-0043 福岡市博多区堅粕4丁目3-4

■ 営業本部 TEL: 092-441-0019
■ 九州営業所 TEL: 092-471-7521
■ 大阪営業所 TEL: 06-6976-1334
■ 東京営業所 TEL: 03-3695-2921
■ 札幌営業所 TEL: 011-821-8183
■ 広島営業所 TEL: 082-237-4695
■ 名古屋営業所 TEL: 052-361-6565
■ 東北営業所 TEL: 022-231-4646
■ 国際営業部 TEL: 092-431-0401



【取扱店】